

**PRIORITY  
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 11 OCT 2004	
WIPO	PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 103 39 039.1

**Anmeldetag:** 25. August 2003

**Anmelder/Inhaber:** Siemens Aktiengesellschaft,  
80333 München/DE

**Bezeichnung:** Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen

**IPC:** H 04 L, H 04 B, H 04 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 23. September 2004  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

Wellner

## Beschreibung

## Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen zwischen Netzknoten eines optischen Netzes, bei dem zunächst ein Übertragungskanal reserviert wird, dann die Verbindung geschaltet wird und anschließend in Datenbursts, die jeweils mehrere Datenpakete enthalten, übertragen werden.

10 Bei der Datenübertragung über zukünftige optische Netze wird das sogenannte Optical Burst Switching OBS verwendet werden. Hierbei werden mehrere Datenpakete (beispielsweise IP-Pakete) zu sogenannten Datenbursts akkumuliert und dann über einen  
15 Datenkanal eines entsprechend konzipierten optischen Netzes gesendet. Der Datenkanal entspricht einer bestimmten Wellenlänge eines Wellenlängenmultiplexsignals (WDM/DWDM), das gleichzeitig mehrere optische Einzelsignale (Kanäle) über eine optische Faser überträgt. Über einen dieser Übertragungs-  
20 kanal können mehrere unterschiedliche Nachrichten übertragen, denen zugehörige Folgen von Bursts zugeordnet sind. Bei höherem Verkehrsaufkommen kommt es zu größeren Verzögerungen bei der Aussendung der Datenbursts, da weniger freie Zeitschlitzte zur Übertragung der Bursts zur Verfügung stehen. Die Blockierungswahrscheinlichkeit wird durch ein "Two-way-Reservation-OBS-Network", 2WR-OBS, reduziert, bei dem ein Reservierungssignal ausgesendet wird und von einem empfangenen Netzknoten auch die Bestätigung erfolgt.

30 Bei dem sogenannten  $\lambda$ -Switching, bei dem mehrere Wellenlängen (Kanäle) eines WDM/DWDM-Systems zur Übertragung zur Verfügung stehen, ist die Schaltgranularität eine Wellenlänge. Folglich wird auch bei niedrigem Verkehrsaufkommen ein vollständiger Übertragungskanal belegt; man spricht von einer hoher "Wavelength Consumption". Keines dieser bekannten Verfahren ist  
35 optimal, wenn man die wesentlichen Kriterien Zeitverzögerung,

Blockierungswahrscheinlichkeit und Nutzung des Übertragungskanals zugrunde legt.

5 Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein verbessertes Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen zwischen Netzknoten eines optischen Netzes anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Anspruch 1 gelöst.

10 Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben

15 Der entscheidende Vorteil bei diesem Verfahren ergibt sich durch den weiter bestehende Übertragungskanal nach der Übertragung eines Datenbursts. Während dieser sogenannten Consecutive-Phase werden Datenpakete "on-the-fly" ohne oder mit einer minimalen Verzögerung übertragen, da sie nicht zuerst zu einem Burst zusammengefasst. Die freie Übertragungskapazität wird so lange genutzt bis der Datenkanal, wenn kein anderer Datenkanal bzw. keine andere Wellenlänge zur Verfügung steht, von einer anderen Verbindung zur Übertragung von deren zu Bursts zusammengefassten Datenpaketen benötigt wird.

Nur während der Consecutive-Phase kann die bestehende Verbindung zur Übertragung eines Datenbursts einer anderen Datenquelle unterbrochen werden.

30 Die vorteilhaften Funktionen der bekannten Burst Switching-Methoden können bei diesem System genutzt werden. So erfolgt die Reservierung einer Verbindung nach dem Two-way-Reservation-OBS-Prinzip, um die Blockierungswahrscheinlichkeit zu minimieren.

35 Ebenso kann das erfinderische Verfahren bei bidirektionalen Verbindungen angewendet werden, wobei dann eine Signalisie-

rung des Verbindungsendes in der Consecutive-Phase an beide betroffenen Netzknoten erfolgt.

Die Erfindung wird anhand von Figuren näher erläutert.

5

Es zeigen

Figur 1 die Nutzung der Übertragungskapazität bei herkömmlichen "Optical Burst Switching" (OBS),

10

Figur 2 die Nutzung der Übertragungskapazität bei dem erfindungsgemäßen Verfahren,

Figur 3 ein Prinzipschaltbild eines optischen Netzes und

15

Figur 4 den Vergleich des erfinderischen Verfahrens mit herkömmlichen Verfahren.

20

Figur 1 zeigt die Übertragung von Datenbursts über einen Datenkanal  $\lambda_1$  einer bestimmten Wellenlänge. Zunächst wird ein Datenburst BURST1 übertragen, der mehrere Datenpakete beinhaltet (der Header wurde zuvor auf einer Wellenlänge in einem Service-Kanal übertragen). Nach der Beendigung des Bursts werden zunächst keine Daten übertragen, so dass Kanalkapazität WCA vergeudet wird. Erst anschließend wird ein zweiter Datenburst BURST2 einer zweiten Signalquelle über den selben Datenkanal  $\lambda_1$  (die selbe Wellenlänge) übertragen. Anhand von Figur 2 wird offensichtlich, dass nur ein Teil der Kanalkapazität genutzt wird.

30

Figur 2 zeigt das erfinderische Verfahren. Nach der Übertragung des ersten Datenburst BURST1 der ersten Datenquelle, eines Netzknotens A, werden anschließend IP-Pakete vom selben Netzknoten über den Kanal gesendet, die aber nicht zu einem weiteren Burst akkumuliert werden. Erst wenn ein Burst BURST2 einer weiteren Datenquelle, eines Netzknotens (D), zur Übertragung ansteht, wird die Aussendung der Datenpakete  $IP_{of}$

35

"on-the-fly" unterbrochen und der BURST2 übertragen. Wegen der Kombination der Burst- und der Datenpakete-Übertragung wird dies Verfahren als Hybrid-OBS oder "Adpative Path Optical Network: APON" bezeichnet.

5

Anhand von Figur 3 wird das Verfahren näher erläutert. In der Figur ist ein optisches Netz dargestellt, dass über optische Schalteinrichtungen S1 bis S7 verfügt sowie über Endknoten A bis G, die als Schnittstelle zum eigentlichen optischen Verkehrsnetz jeweils von verschiedenen Teilnehmern Datensignale empfangen, diese in Datenbursts umsetzen und über das optische Netz zu einem anderen Netzknoten senden, der das Datensignale oder unterschiedliche Datensignale wiederum den Teilnehmern zuführt. In der Gegenrichtung werden über das optischen Verkehrsnetz empfangene Datensignale an die Teilnehmer weitergeleitet.

15

Wir gehen von einer ersten Phase P1, der Consecutive-Phase, aus, bei der bereits der BURST1 ausgesendet wurde und die Datenpakete "on-the-fly" vom Endknoten A zum Endknoten G übertragen werden. Diese Phase hält so lange an, bis in einer zweiten Phase P2 beispielsweise der Endknoten D unter Nutzung eines Service-Kanals eine Anfrage REQ über die Schalteinrichtung S4 und die Schalteinrichtung S5 zum Endknoten E schickt, um eine Reservierung von Übertragungskapazität (eines Datenkanals) für seinen Datenburst BURST2 durchzuführen. Die Schalteinrichtung S4 empfängt diese Anfrage und, da kein anderer Datenkanal (keine andere Wellenlänge) frei ist, informiert den Endknoten A mittels eines Unterbrechungssignals DISC (Disconnect), dass die bestehende Verbindung unterbrochen wird. Der Endknoten E, dem D die Daten zusenden will, empfängt nun die Reservationsanfrage und sendet eine Bestätigung ACK (Acknowledgement) zurück zum Endknoten D. D empfängt diese Bestätigung und kann nun seinen Datenburst BURST2 aus-

35 senden. Die Darstellung in Figur 2 zeigt dieses "Multiplex-Burstsignal" auf der Verbindung zwischen den Schalteinrichtungen S4 und S5.

Eine Variante in Phase 3 besteht darin, das die Schalteinrichtung S4 das Bestätigungssignal des Endknotens E abwartet, der die "on-the-fly" gesendeten Datenpakete als freie Verbindung ansieht und deshalb trotzdem seine Bestätigung ACK aus-  
5 endet. Erst dann wird von der Schalteinrichtung S4 das Unterbrechungssignal an den Netzknoten A gesendet.

Nach dem Herstellen der Verbindung D - E bleibt diese Verbindung jetzt für weitere Datenpakete von D bestehen, bis sie  
10 von einem der Endknoten, beispielsweise auch wieder vom Endknoten A, erneut unterbrochen wird.

Das Hybrid-OBS-Verfahren kann ebenfalls für bidirektionale  
15 Verbindungen verwendet werden. Die Unterbrechungssignale müssen dann an beide miteinander in Verbindung stehende Netzknoten gesendet werden.

Figur 4 zeigt die Eigenschaften des Hybrid-OBS und der bekannten Verfahren:  $\lambda$ -switching  $\lambda S$ , Optical Burst Switching OBS und Two-way-Reservation 2WR-OBS. Im Vergleich mit OBS und 2WR-OBS ist die Verzögerungszeit  $T_D$  bei der Aussendung eines Datenpakets niedrig. Gegenüber  $\lambda$ -Switching, bei dem ja stets eine komplette Wellenlänge und damit ein kompletten Übertragungskanal zur Verfügung steht, ist die Verzögerungszeit natürlich höher. Die Blockierungswahrscheinlichkeit  $P_B$  ist sehr niedrig, da das Hybrid-OBS ebenfalls mit Reservierung und Bestätigung arbeitet. Sie ist niedriger als bei beiden OBS-Verfahren, da nur eine geringere Anzahl von Bursts übertragen  
30 werden muss. Die Wavelength Consumption (Wellenlängennutzung) WU wird mit der des 2WR-OBS gleichgesetzt, da die Übertragung der IP-Datenpakete nicht berücksichtigt wird, denn die Consecutive-Phase wird vom System als freie Kapazität angesehen. Der Jitter ist wegen der geringen Wartezeiten insbesondere  
35 während der Consecutive-Phase sehr klein, auch wird während dieser Phase kein Signalisierungs-Overhead benötigt.

Zusammengefasst kann somit gesagt werden, dass das Hybrid-OBS gegenüber dem bisherigen Burst-Übertragungsverfahren wesentliche Vorteile bietet.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen (IP) zwischen  
Netzknoten (A, G) eines optischen Netzes, bei dem zu-  
nächst die Übertragungskapazität eines Datenkanals ( $\lambda_1$ )  
reserviert wird und anschließend zu einem Datenburst  
(BURST1) zusammengefasste Datenpakete (IP) übertragen  
werden,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass nach der Übertragung des Datenbursts (BURST1) die  
Datenverbindung (A - G) über den Datenkanal ( $\lambda_1$ ) erhalten  
bleibt und während dieser Consecutive-Phase (CPH) weitere  
Datenpakete zwischen den Netzknoten (A, G) übertragen  
werden und  
dass die Verbindung erst dann beendet wird, wenn der be-  
stehende Datenkanal ( $\lambda_1$ ) zumindest abschnittsweise zur Ü-  
bertragung eines Datenbursts (BURST2) einer anderen Ver-  
bindung (D - E) benötigt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass eine Anfrage (REQ) zur Reservierung von Übertra-  
gungskapazität / eines Datenkanals ( $\lambda_1$ ) von einem die Re-  
servierung wünschenden Netzknoten (D) über Schalteinrich-  
tungen (S4, S5) des optischen Netzes zu einem Endknoten  
(E) gesendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass eine Reservierung von Übertragungskapazität / eines  
Datenkanals ( $\lambda_1$ ) für eine neue Verbindung (D - E) nur wäh-  
rend der Consecutive-Phase (CPH) erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Unterbrechungssignal (DISC) über die im Verbin-  
dungsweg (A - G) liegenden Schalteinrichtungen (S4, S1)



an den die gewünschte Verbindung in der Consecutive-Phase (CPH) zur Aussendung von Daten nutzenden Endknoten (A) erfolgt.

- 5 5. Verfahren nach Anspruch 2,  
dass die Reservierung von Übertragungskapazität nach einem Two-way-Reservation-OBS-Prinzip durch Anfrage und Bestätigung erfolgt.
- 10 6. Verfahren nach Anspruch 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Reservierung von Übertragungskapazität / Übertragungskanälen für bidirektionale Verbindungen erfolgt.
- 15 7. Verfahren nach Anspruch 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass zur Reservierung von Übertragungskapazität für eine neue Verbindung (D - E) ein Unterbrechungssignal (DISC)
- 20 an beide Netz-Endknoten (A,G) einer Verbindung (A - G) über die im Verbindungsweg (A - G) liegenden Schalteinrichtungen (S4, S5) gesendet wird.
8. Verfahren nach Anspruch 4 oder 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Unterbrechungssignal (DISC) erst dann gesendet wird, wenn eine Bestätigung (ACK) durch den eine Anfrage (REQ) zur Reservierung von Übertragungskapazität empfangenden Endknoten (E) erfolgt ist.

## Zusammenfassung

### Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen

- 5 Nach der Übertragung eines mehrere Datenpakete (IP) enthal-  
tenden Datenbursts (BURST) bleibt der Übertragungskanal ( $\lambda_1$ )  
für die Übertragung weiterer Datenpakete (IP<sub>OF</sub>) "on the fly"  
desselben Endknotens (A) offen. Die Verbindung wird erst dann  
unterbrochen, wenn von ein anderer Endknoten (D) Kapazität  
10 zur Übertragung seines Datenbursts (BURST2) benötigt wird.

Figur 2

## Bezugszeichen

	$\lambda_1$	Datenkanal
	BURST1	Datenburst einer ersten Verbindungsquelle
5	IP <sub>OF</sub>	Datenpaket "on the fly"
	BURST2	Datenburst einer zweiten Verbindungsquelle
	WCA	vergeudete Kanalkapazität
	REQ	Reservierungs-Anfrage
	ACK	Reservierungs-Bestätigung
10	DISC	Unterbrechungssignal (Disconnect)
	S1-S7	Schaltteinrichtung (Cross Connector)
	A-G	Netz-Endknoten
	BP	Blockierungswahrscheinlichkeit
	DE	Verzögerung
15	WU	Wellenlängennutzung
	CPH	Consecutive Phase
	T <sub>D</sub>	Verzögerungszeit (Delay Time)
	P <sub>B</sub>	Blockierungswahrscheinlichkeit

Fig 1




Fig 2

